

**RĘKAWICE OCHRONNE / PROTECTIVE GLOVES  
SCHUTZHANDSCHUHE**



**Sungboo**

ul. Chemiczna 14, 22-100 Chełm,  
tel./fax +48 82 565 28 41,  
[info@sungboo.pl](mailto:info@sungboo.pl), [www.sungboo.pl](http://www.sungboo.pl)

# SWG-PDL

## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

### OPIS PRZEZNACZENIA

Rękawice ochronne typu SWG-PDL są środkiem ochrony indywidualnej, służącym do zabezpieczenia dłoni użytkownika przed zagrożeniami mechanicznymi, w tym przed przetarciem. Ponadto, charakteryzują się odpornością na przecięcie oraz wytrzymałością na rozdzieranie.

### PRZECHOWYWANIE

Rękawice ochronne należy przechowywać w suchym, dobrze wentylowanym miejscu, w warunkach zabezpieczających je przed zamoczeniem, zabrudzeniem, uszkodzeniem mechanicznym, działaniem środków chemicznych i działaniem promieni słonecznych. Zbyt duża wilgotność powietrza, wysoka temperatura lub intensywne światło mogą niekorzystnie wpłynąć na właściwości rękawic. Nie zaleca się prania rękawic. Producent nie bierze odpowiedzialności za właściwości ochronne produktu przechowywanego niezgodnie z zaleceniami.

Nie prać, nie można bielić (nie chlorować),  
nie prasować, nie można czyścić chemicznie.



- Przed każdorazowym użyciem rękawic należy sprawdzić, czy nie są one uszkodzone (rozdarcia, przecięcia, przetarcia, przepalenia). Rękawice z oznakami jakichkolwiek uszkodzeń powinny być natychmiast wycofane z użytkowania.
- Nie stosować do pracy z urządzeniami w ruchu, jeżeli istnieje niebezpieczeństwo zacementowania lub wciągnięcia rękawicy przez ruchome elementy maszyny.
- Rękawice nie stanowią ochrony przed przenikaniem wody.
- Rękawice nie stanowią ochrony przed chemikaliami.
- Szkodliwość rękawic dla użytkownika – nie stwierdzono.

### OKRES TRWAŁOŚCI

Do zużycia – utraty właściwości ochronnych; jeżeli zostały stwierdzone jakiegokolwiek zmiany w wyglądzie rękawicy (np.: rozdarcia, przecięcia, przetarcia, przepalenia, odbarwienia).

### OPAKOWANIE

Woreczki foliowe, zbiorcze opakowanie kartonowe.

### OBJAŚNIENIA ZNAKÓW GRAFICZNYCH ZASTOSOWANYCH W OZNAKOWANIU RĘKAWIC



214XX

Znak graficzny ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi wg EN 388:2016.  
Objaśnienie kodu cyfrowego 214XX przy znaku graficznym, wg normy EN 388:2016:  
2 – odporność na ścieranie (rękawica spełnia 2 poziom skuteczności)  
1 – odporność na przecięcie (rękawica spełnia 1 poziom skuteczności)  
4 – wytrzymałość na rozdzieranie (rękawica spełnia 4 poziom skuteczności)  
X – odporność na przekłucie (nie badano)  
X – odporność na przecięcie wg. ISO (nie badano)



EN 388:2016

Znak graficzny „i” oznacza konieczność zapoznania się z instrukcją

### ZREZUMIENIE - 5 poziom skuteczności (wg EN 420:2003+A1:2009).

Jednostka notyfikowana, uczestnicząca w procesie oceny zgodności:  
C.T.C.  
4, rue Hermann Frenkel  
69367 Lyon Cedex 07 - FRANCE  
Nr identyfikacyjny 0075

Numer partii / Lot number / Lotnummer

1 0 2 0 1 9

Rozmiar / Size / Größe

9

Par / Pairs / Paar

10



5 907718 701562

# SWG-PDL-O-09-B-N-O-IIKAT