Sungboo Sp. z o.o.
producent rękawic ochronnych

Piotr Kowalski
tel. +48 82 565 28 41 / 602 873 477
p.kowalski@sungboo.pl

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z naszym nowym katalogiem rękawic ochronnych SUNGBOO.

Znajdziecie w nim Państwo m.in. rękawice specjalistyczne, w tym antyprzecięciowe (z poziomem ochrony B, C, D, F) i dopuszczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością (świadectwa jakości zdrowotnej wydane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny). Ponadto, rękawice powlekane nitrylem, lateksem, poliuretanem i PVC, a także rękawice niepowlekane, będące komfortowym zabezpieczeniem dłoni, tam gdzie powłoki nie są konieczne. Już od 28 lat niezmiennie staramy się dopasować cechy naszych produktów, ich właściwości ochronne i użytkowe do bieżącego zapotrzebowania rynku krajowego i europejskiego. To co pozostaje niezmienne, to nasze indywidualne podejście do każdego Klienta, jakość i szybkość obsługi bardzo wysoko oceniana przez Państwa, fachowe doradztwo w zakresie doboru rękawic do indywidualnych potrzeb, oraz możliwość wspólnego zaprojektowania nowych produktów zgodnie z Państwa oczekiwaniami. Istnieje również możliwość wyprodukowania dla Państwa rękawic z marką własną.

Właściwa odpowiedź na potrzeby rynku zaowocowała jak dotąd współpracą z wieloma znanymi i wymagającymi Klientami lub użytkownikami, do których należą m.in. spółki z grupy VOLKSWAGEN, LYRECO, czy też produkcja dla marki FROSTA. Użytkownikami rękawic ochronnych SUNGBOO jest wiele firm z branży motoryzacyjnej, spożywczej, AGD, produkcji drzwi i okien, transportowej, magazynowej, budowlanej, rolniczej, oraz wszędzie tam, gdzie istotne znaczenie ma ochrona dłoni.

Katalog, który macie Państwo przed sobą prezentuje naszą aktualną ofertę, zwracając szczególną uwagę na główne cechy użytkowe rękawic, oraz na ich przykładowe zastosowanie.

Wierzę, że pomoże we właściwym doborze odpowiednich produktów. W przypadku jakichkolwiek, dodatkowych pytań, uprzejmie prosimy o kontakt.
Zapraszamy do współpracy !

Z poważaniem,

Piotr Kowalski
Prezes Zarządu
SUNGBOO Sp. z o.o.

Sungboo sp. z o.o.
producent rękawiczek dzianych
Sungboo
PREMIUM
EXT
TOP F
RĘKAWICE OCHRONNE
PROTECTIVE GLOVES
SCHUTZHANDSCHUHE
RĘKAWICE ANTYPRZECIĘCIOWE
CUT RESISTANT GLOVES
SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE
EN 388:2016
EN16350:2014
2121X
4X42C
4X43C
4121X
4131X
3131X
LOT/ 02.2020
ul. Chemiczna 14, 22-100 Chełm,
info@sungboo.pl, www.sungboo.pl

Kontakt z Działem Handlowym

Elżbieta Mazurek
tel. +48 82 565 28 41 / 570 900 567
e.mazurek@sungboo.pl

Monika Kowalska
tel. +48 82 565 28 41 / 602 517 066
m.kowalska@sungboo.pl

Wojciech Mazurek
tel. +48 82 565 28 41 / 605 255 994
w.mazurek@sungboo.pl

Karolina Radosławska
tel. +48 82 565 28 41 / 570 199 110
k.radoslawska@sungboo.pl

Sungboo
PREMIUM CUT
EN 388:2016
9
4X43C

B

SPECIAL CUT

C

EXTRA CUT

C

PREMIUM CUT

PL

OPIS

Rękawice antyprzecięciowe z włókna HPPE / szklanego w kolorze szarym, powlekane poliuretanem (PU) w kolorze szarym. Ścieg 13G.

Rękawice antyprzecięciowe z włókna HPPE / szklanego w kolorze szarym, powlekane poliuretanem (PU) w kolorze szarym. Ścieg 13G. Dopuszczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością.

Rękawice antyprzecięciowe z włókna HPPE / szklanego w kolorze niebiesko-białym, powlekane podwójną powłoką z piaskowanego nitrylu w kolorze czarnym. Ścieg 13G. Dopuszczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością.

GŁÓWNE CECHY

• podstawowy poziom odporności na przecięcie (poziom B) • najwyższy poziom odporności na ścieranie i rozdzieranie.

• wysoki poziom odporności na przecięcie (poziom C) • najwyższy poziom odporności na ścieranie i rozdzieranie.

• wysoki poziom odporności na przecięcie (poziom C) i przekłucie • najwyższy poziom odporności na ścieranie i rozdzieranie.

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE

• przemysł motoryzacyjny • metalowy • szklarski • papierniczy • ochrona przed ostrymi krawędziami.

• przemysł motoryzacyjny • spożywczy • metalowy • szklarski • papierniczy • ochrona przed ostrymi krawędziami.

• przemysł motoryzacyjny • spożywczy • metalowy • szklarski • papierniczy • ochrona przed ostrymi krawędziami.

NORMA

EN 388:2016

4X42B

EN 388:2016

4X42C

EN 388:2016

4X43C

EN

DESCRIPTION

Anti-cut, grey HPPE / glass fiber gloves, coated with grey polyurethane (PU). 13G stitch.

Anti-cut, grey HPPE / glass fiber gloves, coated with grey polyurethane (PU). 13G stitch. Approved for direct contact with food.

Anti-cut, blue and white HPPE / glass fiber gloves, coated with double black sandy nitrile. 13G stitch. Approved for direct contact with food.

MAIN FEATURES

• basic level cut protection gloves (level B) • the highest degree of resistance to abrasion and tearing.

• high level cut protection gloves (level C) • the highest degree of resistance to abrasion and tearing.

• high level cut protection gloves (level C) • the highest degree of resistance to abrasion and tearing.

INDUSTRY APPLICATIONS

• automotive • metal • glass • paper industry • protection against sharp edges.

• automotive • food industry • metal • glass • paper industry • protection against sharp edges.

• automotive • food industry • metal • glass • paper industry • protection against sharp edges.

NORM

EN 388:2016

EN 388:2016

EN 388:2016

Sungboo
INDUSTRIAL CUT
EN 388:2016
4X42D
9

D

F

D, F

INDUSTRIAL CUT

PL

OPIS

Rękawice antyprzecięciowe z włókna HPPE / stalowego w kolorze szarym, powlekane spienionym nitrylem w kolorze czarnym. Ścieg 13G.

GŁÓWNE CECHY

• bardzo wysoki poziom odporności na przecięcie (poziom D)
• najwyższy poziom odporności na ścieranie i rozdzieranie.

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE

• przemysł motoryzacyjny • metalowy • szklarski • papierniczy • ochrona przed ostrymi krawędziami • dla wymagających użytkowników.

NORMA

EN 388:2016

4X42D

EN

DESCRIPTION

Anti-cut, grey HPPE / steel fiber gloves, coated with black foam nitrile. 13G stitch.

MAIN FEATURES

• very high level cut protection gloves (level D) • the highest degree of resistance to abrasion and tearing.

INDUSTRY APPLICATIONS

• automotive • metal • glass • paper industry • protection against sharp edges • for demanding users.

NORM

EN 388:2016

TOP CUT

Rękawice antyprzecięciowe z włókna HPPE / stalowego / szklanego w kolorze niebieskim, powlekane spienionym nitrylem w kolorze czarnym. Ścieg 13G.

• najwyższy poziom odporności na przecięcie (poziom F)
• najwyższy poziom odporności na ścieranie i rozdzieranie
• bardzo wysoki poziom odporności na przekłucie.

• przemysł motoryzacyjny • metalowy • szklarski • papierniczy • ochrona przed ostrymi krawędziami • dla wymagających użytkowników.

EN 388:2016

4X43F

Anti-cut, blue HPPE / steel / glass fiber gloves, coated with black foam nitrile. 13G stitch.

• the highest level cut protection gloves (level F) • the highest degree of resistance to abrasion and tearing • very high puncture resistance.

• automotive • metal • glass • paper industry • protection against sharp edges • for demanding users.

EN 388:2016

Rękawice antyprzecięciowe **INDUSTRIAL CUT** oraz rękawice antyprzecięciowe **TOP CUT** zabezpieczają dłonie użytkowników w bardzo wysokim (poziom ochrony D) oraz maksymalnym (poziom ochrony F) stopniu przed ryzykiem skaleczenia. Zgodnie ze znowelizowaną normą **EN388:2016**.

RĘKAWICE POWLEKANE NITRYLEM / NITRILE COATED GLOVES

11N-N08

PL

OPIS

Rękawice poliestrowe w kolorze białym, powlekane nitrylem w kolorze żółtym. Ścieg 13G.

GŁÓWNE CECHY

• trwała powłoka nitrylowa • wysoka odporność na ścieranie • pewny uchwyt w wilgotnym środowisku.

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE

• prace w środowisku wilgotnym • budownictwo • prace montażowe • czynności naprawcze • przenoszenie materiałów.

NORMA

EN 388:2016

CE 3121X

EN

DESCRIPTION

White polyester gloves coated with yellow nitrile. 13G stitch.

MAIN FEATURES

• durable nitrile coating • high degree of abrasion resistance • excellent wet grip.

INDUSTRY APPLICATIONS

• wet environment • construction • assembly • maintenance • meterial handling.

NORM

EN 388:2016

FLEX 4

Rękawice poliamidowe w kolorze szarym z lycrą, powlekane piaskowanym nitrylem w kolorze czarnym. Ścieg 13G.

• niezwykły komfort • najwyższy poziom odporności na ścieranie • pewny uchwyt • wysoka manualność i elastyczność.

• przenoszenie materiałów • prace montażowe • transport.

EN 388:2016

CE 4131X

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 15.HCN.75544 HOHENSTEIN HTTI Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

Grey nylon/lycra gloves coated with black sandy nitrile. 13G stitch.

• the highest degree of abrasion resistance • excellent grip • high dexterity and flexibility.

• material handling • assembly • transport.

EN 388:2016

11N-N09

PL

OPIS

Rękawice poliestrowe w kolorze szarym, powlekane cienką warstwą spienionego nitrylu w kolorze czarnym. Ścieg 15G.

GŁÓWNE CECHY

• pełna powłoka • najwyższy poziom odporności na ścieranie • manualne • elastyczne • efekt drugiej skóry.

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE

• prace w środowisku wilgotnym • zaolejonym • prace montażowe.

NORMA

EN 388:2016

4121X

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 15.HCN.75544 HOHENSTEIN HTTI Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

EN

DESCRIPTION

Grey thin polyester gloves fully coated with black foam nitrile. 15G stitch.

MAIN FEATURES

• fully coating • the highest degree of abrasion resistance • high dexterity • high flexibility • second skin effect.

INDUSTRY APPLICATIONS

• excellent in wet • oily environment • assembly.

NORM

EN 388:2016

TOP SOFT

OPIS

Rękawice poliamidowe w kolorze szarym ze spandeksem, powlekane miękkim nitrylem w kolorze czarnym. Ścieg 15G.

GŁÓWNE CECHY

• najwyższy poziom odporności na ścieranie • maksymalny komfort pracy • rękawice zgodne ze standardem 100 OEKO-TEX • manualne • elastyczne • efekt drugiej skóry.

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE

• prace manualne • montażowe • w przemyśle motoryzacyjnym • AGD • transporcie • magazynowaniu.

NORMA

EN 388:2016

4131X

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 15.HCN.75544 HOHENSTEIN HTTI Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

DESCRIPTION

Grey nylon/lycra gloves coated with soft nitrile in black colour. 15G stitch.

MAIN FEATURES

• the highest degree of abrasion resistance • maximal comfort • gloves in accordance with the OEKO-TEX 100 standard • high dexterity • high flexibility • second skin effect.

INDUSTRY APPLICATIONS

• manual and assembly works in the automotive industry • household appliances • transport • storage.

NORM

EN 388:2016

TOP FOAM

OPIS

Rękawice poliamidowe w kolorze szarym ze spandeksem, powlekane spienionym nitrylem w kolorze czarnym. Ścieg 15G.

GŁÓWNE CECHY

• najwyższy poziom odporności na ścieranie • maksymalny komfort pracy • rękawice zgodne ze standardem 100 OEKO-TEX • manualne • elastyczne • efekt drugiej skóry.

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE

• prace manualne • montażowe • w przemyśle motoryzacyjnym • AGD • transporcie • magazynowaniu.

NORMA

EN 388:2016

4131X

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 15.HCN.75544 HOHENSTEIN HTTI Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

DESCRIPTION

Grey nylon/lycra gloves coated with foam nitrile in black colour. 15G stitch.

MAIN FEATURES

• the highest degree of abrasion resistance • maximal comfort • gloves in accordance with the OEKO-TEX 100 standard • high dexterity • high flexibility • second skin effect.

INDUSTRY APPLICATIONS

• manual and assembly works in the automotive industry • household appliances • transport • storage.

NORM

EN 388:2016

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
15.HCN.75544 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

STANDARD 100 by OEKO-TEX® oznacza zaufanie Klientów i wysokie bezpieczeństwo produktu. To jedna z najbardziej znanych na świecie etykiet dla tekstyliów testowanych pod kątem zawartości szkodliwych substancji.

Jeśli rękawice ochronne oznaczone są etykietą lub nadrukiem OEKO TEX STANDARD 100, możemy być pewni, że każdy element tego artykułu, tj. każda przędza, powłoka, logo produktu i inne akcesoria, zostały przetestowane pod kątem zawartości szkodliwych substancji. Zgodnie z systemem modułowym testowane są każde pojedyncze składniki. Produkt tak oznaczony jest nieszkodliwy z ekologicznego punktu widzenia. Test jest przeprowadzany przez niezależne instytuty partnerskie OEKO-TEX® na podstawie obszernego katalogu kryteriów OEKO-TEX®. W teście uwzględnione są liczne regulowane i nieuregulowane substancje, które mogą być szkodliwe dla zdrowia ludzkiego. Katalog kryteriów jest aktualizowany co najmniej raz w roku i poszerzany o nową wiedzę naukową lub wymogi ustawowe. Producentom i Klientom nie jest łatwo codziennie kontrolować sytuację prawną dotyczącą substancji szkodliwych. Z pomocą przychodzą nam eksperci z instytutów OEKO-TEX® cieszący się powszechnym zaufaniem.

Jesteśmy bezpieczni!

STANDARD 100 by OEKO-TEX® means Customer confidence and high product security. This is one of the best known labels in the world for textiles tested for the content of harmful substances.

If protective gloves are labeled or printed with OEKO TEX STANDARD 100, we can be sure that every element of this article, i.e. every yarn, coating, product logo and other accessories, has been tested for harmful substances. Every single component is tested according to the modular system. The product thus marked is harmless from an ecological point of view. The test is carried out by independent OEKO-TEX® partner institutes based on the extensive OEKO-TEX® criteria catalog. The test includes numerous regulated and unregulated substances that may be harmful to human health. The catalog of criteria is updated at least once a year and expanded with new scientific knowledge or statutory requirements. It is not easy for manufacturers and Customers to check the legal situation regarding harmful substances on a daily basis. Experts from OEKO-TEX® institutes enjoying universal trust come to our aid.

We are safe!

Dlaczego rękawice powlekane nitrylem są tak popularne?

Obecnie na rynku dostępnych jest bardzo dużo rękawic ochronnych powleczonych powłoką nitrylową. Dlaczego warto zwrócić szczególną uwagę na ten rodzaj powleczenia i ten rodzaj produktu? Otóż, nitryl jest znakomitą gumą syntetyczną, bardzo odporną na działanie olejów, tłuszczów i substancji chemicznych. Może więc znaleźć swoje zastosowanie w wielu czynnościach wymagających ochrony dłoni przed tymi substancjami. Ponadto, ma dobre właściwości mechaniczne, jest elastyczny, ma dużą odporność na ścieranie i zapewnia bardzo dobry chwyt.

Korzystajmy z oferty SUNGBOO na rękawice powlekane nitrylem!

Why are nitrile coated gloves so popular?

There are a lot of protective gloves coated with nitrile on the market today. Why should you pay special attention to this type of coating and this type of product? Well, nitrile is an excellent synthetic rubber, very resistant to oils, fats and chemicals. So it can find its application in many activities that require hand protection against these substances. In addition, it has good mechanical properties, is flexible, has high abrasion resistance and provides a very good grip.

Let's use the SUNGBOO offer for nitrile coated gloves!

DOT GRIP

PL

OPIS

Rękawice poliamidowe w kolorze czarnym ze spandeksem, powlekane spienionym nitrylem w kolorze czarnym i kropkami z nitrylu w kolorze czarnym. Ścieg 15G.

GŁÓWNE CECHY

• najwyższy poziom odporności na ścieranie • maksymalny komfort pracy i chwytności • manualne • elastyczne • efekt drugiej skóry.

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE

• prace montażowe • w przemyśle motoryzacyjnym • AGD • transport • magazynowanie.

NORMA

EN 388:2016

4121X

EN

DESCRIPTION

Black nylon/lycra gloves coated with foam nitrile in black colour and nitrile dots in black colour. 15G stitch.

MAIN FEATURES

• the highest degree of abrasion resistance • maximal comfort and grip • high dexterity • high flexibility • second skin effect.

INDUSTRY APPLICATIONS

• assembly works in the automotive industry • household appliances • transport • storage.

NORM

EN 388:2016

FOOD-500

Rękawice poliamidowe w kolorze białym ze spandeksem, powlekane spienionym nitrylem w kolorze jasnoniebieskim. Ścieg 15G. Dopuszczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością.

• najwyższy poziom odporności na ścieranie • maksymalny komfort pracy • manualne • elastyczne • efekt drugiej skóry.

• przemysł spożywczy • prace manualne w środowisku wilgotnym • ochronna przed zimnem i ciepłem.

EN 388:2016

4121X

White nylon/lycra gloves coated with foam nitrile in light blue colour. 15G stitch. Approved for direct contact with food.

• the highest degree of abrasion resistance • maximal comfort • high dexterity • high flexibility • second skin effect.

• food industry • manual works in wet environment • protection against cold and heat.

EN 388:2016

RĘKAWICE POWLEKANE NITRYLEM / NITRILE COATED GLOVES

	YELLOW NITRILE	SAFE WORK
PL OPIS	Rękawice bawełniane w kolorze ecru, powlekane nitrylem w kolorze żółtym. Ścieg 13G.	Rękawice poliamidowe w kolorze czarnym, powlekane całościowo cienką warstwą spienionego nitrylu w kolorze czarnym. Ścieg 15G.
GŁÓWNE CECHY	• trwała powłoka nitrylowa • wysoka odporność na ścieranie.	• całościowe powleczenie • najwyższy poziom odporności na ścieranie • sportowy mankiet • manualne • elastyczne • efekt drugiej skóry.
PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE	• prace w środowisku wilgotnym • budownictwie • pracach naprawczych • magazynowych.	• prace w środowisku wilgotnym • transport • dla kierowców.
NORMA	EN 388:2016 3111X	EN 388:2016 4121X
EN DESCRIPTION	Ecru cotton gloves coated with yellow nitrile. 13G stitch.	Black nylon/lycra gloves fully coated with black foam nitrile. 15G stitch.
MAIN FEATURES	• durable nitrile coating • high degree of abrasion resistance.	• fully coating • the highest degree of abrasion resistance • sport cuff • high dexterity • high flexibility • second skin effect.
INDUSTRY APPLICATIONS	• wet environment • construction • maintenance • warehousing.	• wet environment • drivers and transport.
NORM	EN 388:2016	EN 388:2016

Sungboo
IN-FLATE
EN 396:2016
CE
413K
8

11N-PU08

PL

OPIS

Rękawice poliestrowe w kolorze białym, powlekane poliuretanem (PU) w kolorze białym. Ścieg 13G. Dopuszczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością.

GŁÓWNE CECHY

• najwyższy poziom odporności na ścieranie • wysoka zręczność.

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE

• prace instalacyjne i montażowe • przemysł spożywczy • motoryzacyjny • czynności kontrolne • elektronika.

NORMA

EN 388:2016

4131X

EN

DESCRIPTION

White polyester gloves coated with polyurethane (PU) in white colour. 13G stitch. Approved for direct contact with food.

MAIN FEATURES

• the highest degree of abrasion resistance • excellent dexterity.

INDUSTRY APPLICATIONS

• installation and assembly works • food industry • automotive industry • control activities • electronics.

NORM

EN 388:2016

11N-PU08 C

Rękawice poliestrowe w kolorze czarnym, powlekane poliuretanem (PU) w kolorze czarnym. Ścieg 13G.

• najwyższy poziom odporności na ścieranie i rozdzieranie • wysoka zręczność.

• prace instalacyjne i montażowe • czynności naprawcze • czynności kontrolne • elektronika.

EN 388:2016

4141X

Black polyester gloves coated with polyurethane (PU) in black colour. 13G stitch.

• the highest degree of resistance to abrasion and tear • excellent dexterity.

• installation and assembly works • repair works • automotive industry • control activities • electronics.

EN 388:2016

11N-PU10

Rękawice poliestrowe w kolorze białym, końcówki palców powlekane poliuretanem (PU) w kolorze białym. Ścieg 13G. Dopuszczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością.

• wysoka zręczność i precyzyjność.

• prace montażowe z drobnymi elementami • przemysł spożywczy • czynności kontrolne • elektronika.

EN 388:2016

013XX

White polyester gloves coated at fingertips with polyurethane (PU) in white colour. 13G stitch. Approved for direct contact with food.

• high dexterity and accuracy.

• assembly works with small elements • food industry • control activities • electronics.

EN 388:2016

11N-PU08 ES

PL

OPIS

Rękawice antyelektrostatyczne, poliestrowe z włóknem węglowym w kolorze jasnoszarym, powlekane poliuretanem (PU) w kolorze jasnoszarym. Ścieg 13G.

GŁÓWNE CECHY

• właściwości antyelektrostatyczne • wysoka odporność na ścieranie i rozdzieranie • wysoka zręczność.

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE

• przy zagrożeniu wybuchem i pożarem • elektronika • górnictwo • prace montażowe • czynności kontrolne.

NORMA

EN 388:2016, EN 16350:2014

3131X

EN

DESCRIPTION

Antielectrostatic, light grey polyester/carbon fiber gloves coated with PU polyurethane (PU) in light grey colour. 13G stitch.

MAIN FEATURES

• antielectrostatic properties • high degree of abrasion and tear resistance • high dexterity.

INDUSTRY APPLICATIONS

• in case of explosion or fire hazard • electronics • mining • assembly works • control activities.

NORM

EN 388:2016, EN 16350:2014

WŁAŚCIWOŚCI ELEKTROSTATYCZNE!
ELECTROSTATIC PROPERTIES!

Rękawice ochronne 11N-PU08 ES posiadają właściwości antyelektrostatyczne - zgodnie z normą EN 16350:2014. To oznacza że mogą być stosowane w miejscach zagrożonych wybuchem i pożarem. Należy jednak pamiętać, iż osoba używająca rękawic o właściwościach antyelektrostatycznych powinna być odpowiednio uziemiona, np. poprzez używanie właściwego obuwia. Rękawice stanowią wówczas istotne ogniwo w łańcuchu uziemienia: rękawice – odzież ochronna – obuwie – ziemia. Aby rękawice mogły spełnić omawiany warunek rozpraszania ładunku elektrostatycznego:

1. Muszą posiadać rezystencję skośną na poziomie niższym niż 1×10^8 omów ($Rv < 1 \times 10^8\ \Omega$), oraz
2. Badanie, o którym mowa powyżej wykonuje się w temperaturze powietrza 23 ±1°C, przy wilgotności 25 ±5%.

Zgodnie z Certyfikatem wystawionym przez jednostkę notyfikowaną CTC we Francji, niniejszy produkt spełnia te wymagania.

Protective gloves 11N-PU08 ES have antielectrostatic properties - in accordance with EN 16350:2014. This means that they can be used in areas at risk of explosion and fire. However, it should be remembered that a person using gloves with antielectrostatic properties should be properly earthed, e.g. by using appropriate footwear. Gloves are then an important link in the ground chain: gloves - protective clothing - footwear - earth. In order for the gloves to meet this static dissipation condition:

1. They must have vertical resistance of less than 1×10^8 ohms ($Rv < 1 \times 10^8\ \Omega$), and
2. The test referred to above shall be carried out at an air temperature of 23 ± 1 ° C and a humidity of 25 ± 5%.

According to the Certificate issued by the notified body CTC in France, this product meets the requirements.

11N-L08

PL **OPIS**

Rękawice poliestrowe w kolorze jasnożółtym, powlekane marszczonym lateksem w kolorze niebieskim. Ścieg 10G.

GŁÓWNE CECHY

• wytrzymała, gruba powłoka lateksowa • pewny uchwyt • maksymalny poziom ochrony przed rozdzieraniem.

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE

• prace budowlane • brukarstwo • inne wymagające prace.

NORMA

EN 388:2016

3142X

EN **DESCRIPTION**

Yellow polyester gloves coated with blue crinkle latex. 10G stitch.

MAIN FEATURES

• durable thick latex coating • excellent grip • maximal degree of resistance to tear.

INDUSTRY APPLICATIONS

• construction works • paving • other demanding works.

NORM

EN 388:2016

11N-L10

Rękawice poliestrowe w kolorze niebieskim, powlekane spienionym lateksem w kolorze czarnym. Ścieg 13G.

• niezwykle miękkie i komfortowe w użytkowaniu • zapewniające pewny uchwyt w wilgotnym środowisku.

• prace wymagające manualności • transport • przenoszenie materiałów • przeładunek / rozładunek.

EN 388:2016

2121X

Blue manual polyester gloves coated with black foam latex. 13G stitch.

• extremely soft and comfortable to use • ensuring a firm grip also in wet environment.

• works requiring dexterity • transport • material handling • reloading / unloading.

EN 388:2016

COMFORT GRIP

Rękawice z włókna bambusowego w kolorze czarnym, powlekane spienionym lateksem w kolorze żółtym. Ścieg 13G.

• niezwykle wysoki poziom komfortu pracy • bardzo miękkie • pewny uchwyt • dobry poziom manualności przy grubej powłoce.

• prace budowlane • transport • przenoszenie materiałów • przeładunek / rozładunek • przy wysokiej lub niskiej temperaturze.

EN 388:2003

2121

Black bamboo fiber gloves coated with yellow foam latex. 13G stitch.

• extremely high level of comfort • very soft • firm grip • good degree of dexterity with a thick coating.

• construction • transport • material handling • reloading / unloading • at high or low temperature.

EN 388:2003

Znak graficzny dostępny do pobrania ze strony frosta.pl

MIEJSCE NA LOGO KLIENTA

SWG-PDL

PL

OPIS

Rękawice poliamidowe w kolorze białym, pokryte punktowo PVC w kolorze niebieskim. Ścieg 13G.

GŁÓWNE CECHY

• bezpyłowe • miękkie • trwałe • maksymalna ochrona przed rozdzieraniem.

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE

• prace pomocnicze w przemyśle spożywczym i chłodnictwie • przemysł motoryzacyjny • lakiernictwo • prace magazynowe • prace montażowe.

NORMA

EN 388:2016

214XX

EN

DESCRIPTION

White nylon gloves coated with PVC dots in blue colour. 13G stitch.

MAIN FEATURES

• dust-free • soft • durable • maximal resistance to tear.

INDUSTRY APPLICATIONS

• ancillary works in food industry and cold storing • automotive industry • varnishing • warehousing • assembly works.

NORM

EN 388:2016

RĘKAWICE MARKI WŁASNEJ
PRIVATE LABEL GLOVES

Wielu z użytkowników rękawic produkowanych przez SUNGBOO to znane firmy przemysłowe lub handlowe, które posiadają własną rozpoznawalną markę, z którą bardzo mocno się utożsamiają. Rozumiemy to i szanujemy !

W takim przypadku możemy zaproponować wdrożenie produkcji wybranych typów rękawic ochronnych wg. uzgodnionego projektu dla marki własnej Klienta lub użytkownika.

Naszą kompetencją będzie całkowity proces produkcji i dostawy takiego asortymentu, natomiast dystrybucja dla użytkowników końcowych odbędzie się wyłącznie poprzez naszych Zleceniodawców i pod ich kontrolą.

Do zalet posiadania marki własnej można zaliczyć m.in.:
- budowanie pozytywnego wizerunku organizacji
- osiągnięcie przewagi konkurencyjnej
- możliwość wyróżnienia się na tle innych dostawców
- budowanie relacji z Klientami i zwiększanie wśród nich zaufania i lojalności.

Jesteś przedstawicielem znanej marki? Chcemy przyczynić się do budowy i rozwoju jej wartości!

Many of the users of gloves manufactured by SUNGBOO are well-known industrial or trade companies having their own recognizable brand, with which they identify very strongly. We understand and respect it!

In this case, we can propose the implementation of production of selected types of protective gloves according to agreed design for the Customer's or user's private label.

Our competence will be the entire production process and delivery of such an assortment, while distribution to end users will only take place through our Clients and under their control.

The advantages of having a private lebel include:
- building a positive image of the organization
- achieving a competitive advantage
- the opportunity to stand out from other suppliers
- building relationship with Clients and increasing trust and loyalty among them.

Are you a representative of a well known brand? We want to contribute to building and developing its value!

	SWG-D	SWG-SD	SWG-GD
PL OPIS	Rękawice bawełniane w kolorze ecru, pokryte punktowo PVC w kolorze niebieskim. Ścieg 10G.	Rękawice bawełniane średniej grubości w kolorze ecru, pokryte punktowo PVC w kolorze niebieskim. Ścieg 10G.	Rękawice bawełniane, grube, w kolorze ecru, pokryte punktowo PVC w kolorze niebieskim. Ścieg 7G.
GŁÓWNE CECHY	• wysoki poziom komfortu pracy • wykonane z przędz naturalnych.	• wysoki poziom komfortu pracy • wykonane z przędz naturalnych.	• wysoki poziom komfortu pracy • wykonane z przędz naturalnych.
PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE	• uniwersalne zastosowanie • przenoszenie materiałów • przeładunek / rozładunek.	• uniwersalne zastosowanie • przenoszenie materiałów • przeładunek / rozładunek.	• uniwersalne zastosowanie • przenoszenie materiałów • przeładunek / rozładunek • w chłodnictwie.
NORMA	EN 420:2003	EN 420:2003	EN 420:2003
EN DESCRIPTION	Ecru cotton gloves coated with PVC dots in blue colour. 10G stitch.	Ecru cotton average thickness gloves coated with PVC dots in blue colour. 10G stitch.	Ecru cotton thick gloves coated with PVC dots in blue colour. 10G stitch.
MAIN FEATURES	• high level of work comfort • made of natural yarns.	• high level of work comfort • made of natural yarns.	• high level of work comfort • made of natural yarns.
INDUSTRY APPLICATIONS	• universal use • material handling • reloading / unloading.	• universal use • material handling • reloading / unloading.	• universal use • material handling • reloading / unloading • in cold conditions.
NORM	EN 420:2003	EN 420:2003	EN 420:2003

	SWG-SFD granatowe	SWG-SFD pomarańczowe	SWG-GFD
PL OPIS	Rękawice bawełniane średniej grubości, w kolorze granatowym, pokryte punktowo PVC w kolorze niebieskim. Ścieg 10G.	Rękawice bawełniane średniej grubości, w kolorze pomarańczowym, pokryte punktowo PVC w kolorze niebieskim. Ścieg 10G.	Rękawice bawełnianew kolorze granatowym, grube, pokryte punktowo PVC w kolorze niebieskim. Ścieg 7G.
GŁÓWNE CECHY	• wysoki poziom komfortu pracy • wykonane z przędz naturalnych.	• wysoki poziom komfortu pracy • wykonane z przędz naturalnych.	• wysoki poziom komfortu pracy • wykonane z przędz naturalnych.
PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE	• uniwersalne zastosowanie • przenoszenie materiałów • przeładunek / rozładunek.	• uniwersalne zastosowanie • przenoszenie materiałów • przeładunek / rozładunek.	• uniwersalne zastosowanie • przenoszenie materiałów • przeładunek / rozładunek • w chłodnictwie.
NORMA	EN 420:2003	EN 420:2003	EN 420:2003
EN DESCRIPTION	Navy blue average thickness cotton gloves coated with PVC dots in blue colour. 10G stitch.	Orange average thickness cotton gloves coated with PVC dots in blue colour. 10G stitch.	Navy blue thick cotton gloves coated with PVC dots in blue colour. 7G stitch.
MAIN FEATURES	• high level of work comfort • made of natural yarns.	• high level of work comfort • made of natural yarns.	• high level of work comfort • made of natural yarns.
INDUSTRY APPLICATIONS	• universal use • material handling • reloading / unloading.	• universal use • material handling • reloading / unloading.	• universal use • material handling • reloading / unloading • in cold conditions.
NORM	EN 420:2003	EN 420:2003	EN 420:2003

	SWG-PDL	SWG-CFD niebieskie	SWG-CFD białe
PL OPIS	Rękawice poliamidowe w kolorze białym, pokryte punktowo PVC w kolorze niebieskim. Ścieg 13G.	Rękawice poliamidowo-bawełniane w kolorze białym, pokryte mikrokropkami PVC w kolorze niebieskim. Ścieg 13G.	Rękawice poliamidowo-bawełniane w kolorze białym, pokryte mikrokropkami PVC w kolorze białym. Ścieg 13G.
GŁÓWNE CECHY	• bezpyłowe • miękkie • trwałe • maksymalna ochrona przed rozdzieraniem.	• bardzo manualne • lekkie • przewiewne • zapewniające pewny uchwyt.	• bardzo manualne • lekkie • przewiewne • zapewniające pewny uchwyt.
PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE	• prace pomocnicze w przemyśle spożywczym i chłodnictwie • przemysł motoryzacyjny • lakiernictwo • prace magazynowe • prace montażowe.	• prace montażowe z drobnymi elementami • czynności kontrolne • przemysł AGD • wszędzie tam gdzie wymagana jest wysoka manualność.	• prace montażowe z drobnymi elementami • czynności kontrolne • przemysł AGD • wszędzie tam gdzie wymagana jest wysoka manualność.
NORMA	EN 388:2016 CE 214XX	EN 420:2003 CE	EN 420:2003 CE
EN DESCRIPTION	White nylon gloves coated with PVC dots in blue colour. 13G stitch.	White thin nylon/cotton gloves coated with PVC microdots in blue colour. 13G stitch.	White thin nylon/cotton gloves coated with PVC microdots in white colour. 13G stitch.
MAIN FEATURES	• dust-free • soft • durable • maximal resistance to tear.	• very manual • light • airy • providing a firm grip.	• very manual • light • airy • providing a firm grip.
INDUSTRY APPLICATIONS	• ancillary works in food industry and cold storing • automotive industry • varnishing • warehousing • assembly works.	• assembly works with small elements • control activities • household appliances industry, wherever high dexterity is required.	• assembly works with small elements • control activities • household appliances industry, wherever high dexterity is required.
NORM	EN 388:2016	EN 420:2003	EN 420:2003

	SWG-PSD granatowe	SWG-PSD jasnozielone	SOFT GRIP
PL OPIS	Rękawice poliestrowo-bawełniane w kolorze granatowym, pokryte punktowo PVC. Ścieg 10G.	Rękawice poliestrowo-bawełniane w kolorze jaskrawozielonym, pokryte punktowo PVC. Ścieg 10G.	Rękawice poliamidowo-bawełniane w kolorze białym, pokryte punktowo PVC. Ścieg 10G.
GŁÓWNE CECHY	• wysoki poziom komfortu pracy • trwałość.	• łatwo dostrzegalne (high vis) • wysoki poziom komfortu pracy • trwałość.	• wysoki poziom komfortu pracy (wewnątrz bawełna) • wzmacniane (na zewnątrz poliamid).
PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE	• uniwersalne zastosowanie • przenoszenie materiałów • budownictwo • transport.	• marketing • drogownictwo • ogrodnictwo • budownictwo • transport.	• przemysł motoryzacyjny • przemysł AGD • wymagające prace.
NORMA	EN 420:2003	EN 420:2003	EN 388:2003 1141
EN DESCRIPTION	Navy blue polyester/cotton gloves coated with PVC dots in blue colour. 10G stitch.	Bright green polyester/cotton gloves coated with PVC dots in white colour. 10G stitch.	White nylon/cotton gloves coated with PVC dots in blue colour. 10G stitch.
MAIN FEATURES	• high level of work comfort • durability.	• Easily visible (high vis) • high level of comfort • durability.	• a high level of comfort (inside cotton) • reinforced (outside polyamide).
INDUSTRY APPLICATIONS	• universal use • material handling • construction • transport.	• marketing • road construction • gardening • construction • transport.	• automotive industry • household appliances industry • demanding jobs.
NORM	EN 420:2003	EN 420:2003	EN 388:2003

RĘKAWICE POWLEKANE PVC / PVC COATED GLOVES

SWG-CROSS

PL

OPIS

Rękawice bawełniano-poliestrowe w kolorze szaroniebieskim, poryte siatką PVC. Ścieg 10G.

GŁÓWNE CECHY

• wysoki poziom komfortu pracy (wewnątrz bawełna) • wzmacniane (na zewnątrz poliamid).

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE

• budownictwo • transport • przenoszenie materiałów • uniwersalne zastosowanie.

NORMA

EN 420:2003

EN

DESCRIPTION

Grey-blue cotton/polyester gloves coated with PVC cross in blue colour. 10G stitch.

MAIN FEATURES

• a high level of comfort (inside cotton) • reinforced (outside polyamide).

INDUSTRY APPLICATIONS

• construction • transport • material handling • universal use.

NORM

EN 420:2003

SWG-B1

Rękawice bawełniano-poliestrowe w kolorze ecru, poryte warstwą PVC w kolorze niebieskim. Ścieg 10G.

• trwałe • pewny uchwyt.

• ogrodnictwo • rolnictwo • brukarstwo • uniwersalne zastosowanie.

EN 420:2003

Ecru cotton/polyester gloves palm coated with blue PVC. 10G stitch.

• durable • firm grip.

• gardening • agriculture • paving • universal use.

EN 420:2003

	SWG-C	SWG-S	SWG-G
PL OPIS	Cienkie rękawice bawełniane w kolorze ecru. Ścieg 13G.	Rękawice bawełniane średniej grubości w kolorze ecru. Ścieg 10G.	Grube rękawice bawełniane w kolorze ecru. Ścieg 7G. Dopuszczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością.
GŁÓWNE CECHY	• wysoka zręczność i manualność • wysoki poziom komfortu pracy • wykonane z przędz naturalnych.	• wysoki poziom komfortu pracy • wykonane z przędz naturalnych • trwałe.	• wysoki poziom komfortu pracy • wykonane z przędz naturalnych • trwałe.
PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE	• uniwersalne zastosowanie • jako wkłady do innych rękawic • prace montażowe z drobnymi elementami.	• uniwersalne zastosowanie.	• uniwersalne zastosowanie • m.in. w chłodnictwie • przemyśle spożywczym.
NORMA	EN 420:2003	EN 420:2003	EN 420:2003
EN DESCRIPTION	Thin ecru cotton gloves. 13G stitch.	Average thickness ecru cotton gloves. 10G stitch.	Thick ecru cotton gloves. 7G stitch. Approved for direct contact with food.
MAIN FEATURES	• extremely manual • high dexterity • high level of comfort • made of natural yarns.	• high level of work comfort • made of natural yarns • durable.	• high level of work comfort • made of natural yarns • durable.
INDUSTRY APPLICATIONS	• universal use • as inserts for other gloves • assembly works with small elements.	• universal use.	• universal application • including in cold condition • food industry.
NORM	EN 420:2003	EN 420:2003	EN 420:2003

SWG-MELS

PL

OPIS

Rękawice bawełniano-poliestrowe w kolorze ecru. Ścieg 10G. Dopuszczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością.

GŁÓWNE CECHY

• wysoka zręczność • wysoki poziom komfortu pracy • bestseller.

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE

• uniwersalne zastosowanie • przemysł motoryzacyjny • spożywczy • AGD • również jako wkłady do innych rękawic.

NORMA

EN 420:2003

EN

DESCRIPTION

Ecru cotton/polyester gloves. 10G stitch. Approved for direct contact with food.

MAIN FEATURES

• high dexterity • high level of comfort • bestseller.

INDUSTRY APPLICATIONS

• universal use • automotive industry • food industry • household appliances • also as inserts for other gloves.

NORM

EN 420:2003

SWG-PL

Rękawice poliamidowe w kolorze białym. Ścieg 13G. Dopuszczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością.

• bezpyłowe • wysoka zręczność i manualność • niepozostawiające śladów na dotykanym elemencie.

• przemysł spożywczy • motoryzacyjny • lakiernictwo • prace magazynowe • prace montażowe.

EN 420:2003

White nylon gloves. 13G stitch. Approved for direct contact with food.

• dust free • high dexterity • leaving no marks on the touched element.

• food industry • automotive industry • varnishing • warehousing • assembly works.

EN 420:2003

NORMY EUROPEJSKIE

Rękawice ochronne marki SUNGBOO zostały zaprojektowane i wyprodukowane m.in. z uwzględnieniem wymagań przytoczonych poniżej Norm Europejskich. Z całą odpowiedzialnością deklarujemy, iż stanowią bezpieczne Środki Ochrony Indywidualnej kategorii I lub II o ile są używane zgodnie z ich przeznaczeniem i właściwym doborem. Charakteryzują się najwyższą jakością użytych materiałów i wykonania, dzięki czemu zapewniają wysoki poziom komfortu pracy.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425, określono trzy kategorie zagrożeń, przed którymi Środki Ochrony Indywidualnej (ŚOI) mają chronić użytkowników:

- **Kategoria I:** zagrożenia minimalne
- **Kategoria II:** zagrożenia nieuwzględnione w kategorii I i III
- **Kategoria III:** zagrożenia, które mogą mieć bardzo poważne konsekwencje jak śmierć lub nieodwracalne szkody na zdrowiu

EN 420:2003
(norma ogólna)

Norma EN 420:2003 jest normą ogólną, powoływaną w przedmiotowych normach europejskich dotyczących lub mających zastosowanie do rękawic ochronnych. Określono w niej wymagania ogólne i odpowiednie procedury badawcze dotyczące projektowania i konstrukcji rękawic, odporności materiałów rękawicy na przenikanie wody, nieszkodliwości, wygody użytkowania i skuteczności, znakowania i informacji dostarczanych przez producenta, które mają zastosowanie do wszystkich rękawic ochronnych.

Istotnym elementem normy EN 420:2003 jest prawidłowe wymiarowanie rękawic ochronnych, zgodnie z poniższą tabelą:

Rozmiar rękawicy	Obwód dłoni (mm)	Długość dłoni (mm)	Minimalna długość rękawicy (mm)
6	152	160	220
7	178	171	230
8	203	182	240
9	229	192	250
10	254	204	260
11	279	215	270

Ponadto, zaleca się, aby rękawice ochronne zapewniały tak dużą zręczność jak tylko jest to możliwe, z uwzględnieniem ich przeznaczenia. Zręczność zależy od wielu czynników, np. grubości materiału, jego elastyczności, podatności na odkształcenie.

Norma EN 420:2003 określa szczegółowo sposób oznakowania rękawic ochronnych. Znakowanie powinno zawierać następujące informacje:

- nazwę, znak handlowy lub inne dane określające producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela
- oznaczenie rękawicy (nazwa handlowa lub kod pozwalający użytkownikowi jasno zidentyfikować produkt z jego producentem / autoryzowanym przedstawicielem)
- oznaczenie wielkości
- w razie potrzeby oznaczenie daty ważności – jeżeli parametry rękawicy mogą być znacznie obniżone przez starzenie
- w przypadku zgodności rękawicy z jedną lub kilkoma przedmiotowymi normami europejskimi – znaki graficzne odpowiednie do norm.

EN 388:2016
(ochrona przed zagrożenianmi mechanicznymi)

Zgodność produktów SUNGBOO z normą EN 388:2016 potwierdza ich właściwości ochronne w zakresie odporności na ścieranie, przecięcie, rozdzieranie i przekłucie. Wcześniej, przez długi okres czasu funkcjonowała w tym miejscu norma EN 388:2003. Z uwagi jednak na to, iż rynek środków ochrony indywidualnej rozwinął się w sposób imponujący i wiele produktów charakteryzowało się (pozornie) podobnymi poziomami ochrony zgodnie z normą EN 388:2003, powstała potrzeba, aby parametry mechaniczne rękawic zostały doprecyzowane. Pozwoliła na to znowelizowana norma EN 388:2016.

Ma to szczególne znaczenie dla rękawic antyprzecięciowych. Coupe test charakterystyczny dla wcześniej obowiązującej normy EN 388:2003 został tutaj doprecyzowany zgodnie z metodą ISO13997 zwaną również metodą TDM-100. W przypadku tej metodologii używa się innego narzędzia w trakcie testowania a szczególne znaczenie ma kontrola ostrości narzędzia do cięcia próbki materiału.

Do piktogramu dodano piąty znak, tj. literę od A do F, która oznacza odporność na przecięcie. Oznaczenie cyfrowe odporności na przecięcie – jako wynik „starego" Coupe test może również widnieć na piktogramie (choć nie musi) i będzie dodatkowym punktem odniesienia. Dodatkowo, badanie odporności rękawic na ścieranie wykonuje się nowym rodzajem papieru ściernego (Klingspor PL31B 180), który jest bardziej powtarzalny. A zatem wynik badania jest bardziej precyzyjny, niż uprzednio.

Ponadto, rękawice, które zaprojektowano jako ochronne przeciwko uderzeniom, bada się na ich odporność przed tym ryzykiem („impact protection"), zgodnie z normą EN 13594:2015. Jeśli wynik testu jest pozytywny, określa się go literą P, jeśli jest negatywny literą F lub jeśli nie badano stosuje się literę X.

O wynikach testów informuje nas piktogram, który jest nieco bardziej rozbudowany. Poniższy schemat pokazuje nam sposób oznakowania rękawic ochronnych wg. poprzedniej normy EN 388:2003 (na rysunku jako "poprzednie oznakowanie"), oraz wg. nowej normy EN 388:2016 (na rysunku jako „nowe oznakowanie").

NORMY EUROPEJSKIE

POPRZEDNIE OZNAKOWANIE — EN 388:2003

Poziom ochrony/protection level

Ścieranie / Abrasion	1-4	4 4 4 2
Przecięcie / Cut (Coup Test)	1-5	
Rozdzieranie / Tear	1-4	
Przekłucie / Puncture	1-4	

NOWE OZNAKOWANIE — EN 388:2016

Poziom ochrony/protection level

Ścieranie / Abrasion	1-4	4 4 4 2 C X
Przecięcie / Cut (Coup Test)	1-5	
Rozdzieranie / Tear	1-4	
Przekłucie / Puncture	1-4	
Przecięcie / Cut (TDM-100 Test)	A-F	
Uderzenie / Impact Protection	P, F, X	

EN 16350:2014
(właściwości elektrostatyczne)

Norma EN 16350:2014 określa warunki badań i minimalne wymagania dotyczące właściwości elektrostatycznych rękawic ochronnych stosowanych w obszarach zagrożonych pożarem i wybuchem:

Aby rękawice mogły spełnić omawiany warunek rozpraszania ładunku elektrostatycznego:
1. Muszą posiadać rezystancję skośną na poziomie niższym niż 1×10^8 omów ($Rv < 1 \times 10^8\ \Omega$), oraz
2. Badanie, o którym mowa powyżej wykonuje się w temperaturze powietrza 23 ±1°C, przy wilgotności 25 ±5%.

Ponadto, co bardzo ważne, należy pamiętać, iż osoba używająca rękawic o właściwościach antyelektrostatycznych powinna być odpowiednio uziemiona, np. poprzez używanie właściwego obuwia. Rękawice stanowią wówczas istotne ogniwo w łańcuchu uziemienia: rękawice – odzież ochronna – obuwie – ziemia.

Obecnie w przygotowaniu lub fazie testów znajdują się nowe produkty SUNGBOO zgodne z normami:

EN 374 - rękawice chemoodporne.

EN 407 - rękawice odporne na wysoką temperaturę.

EN 511 - rękawice odporne na niską temperaturę.

WIARYGODNY PARTNER HANDLOWY

Skrót „AEO" pochodzi od angielskiej nazwy "Authorised Economic Operator", która oznacza upoważnionego przedsiębiorcę. Status AEO przyznaje się na wniosek przedsiębiorcy złożony do organu celnego.

Zasady przyznawania statusu są szczegółowo uregulowane w przepisach prawa celnego, zarówno unijnego jak i krajowego. Status AEO, przyznany przez jedno państwo członkowskie Unii, jest uznawany przez organy celne we wszystkich państwach członkowskich.

Aby uzyskać status AEO przedsiębiorca musi spełnić określone wymagania zawarte w przepisach unijnego prawa celnego. Przedsiębiorca, któremu przyznano status AEO, jest traktowany przez organy celne jako przedsiębiorca wiarygodny. Oznacza to przyznanie przedsiębiorcy wielu przywilejów. Ich katalog zawierają przepisy unijnego prawa celnego. Posiadacz statusu AEO może być traktowany przez innych przedsiębiorców jako wiarygodny partner handlowy.

REACH
(Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals)

Produkty marki SUNGBOO są zgodne z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 regulującym kwestie stosowania chemikaliów, poprzez ich rejestrację i ocenę oraz, w niektórych przypadkach, udzielania zezwoleń i wprowadzania ograniczeń obrotu. Rozporządzenie REACH obowiązuje bezpośrednio, bez potrzeby implementacji do prawa polskiego. Weszło w życie w dniu 1 czerwca 2007 roku i zastępuje lub zmienia kilkadziesiąt dotychczas obowiązujących wspólnotowych aktów prawnych (zarówno rozporządzeń, jak i dyrektyw) wprowadzonych do prawa polskiego ustawą z dnia 11 stycznia 2001 roku o substancjach i preparatach chemicznych. REACH obowiązuje na terytorium Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii oraz Liechtensteinu. Nadzorem nad wdrażaniem rozporządzenia zajmuje się Europejska Agencja Chemikaliów w Helsinkach. REACH ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia i środowiska, w tym propagowanie alternatywnych metod oceny zagrożeń stwarzanych przez chemikalia, oraz zapewnienie swobodnego obrotu substancjami na rynku wewnętrznym przy jednoczesnym wsparciu konkurencyjności i innowacyjności.

RĘKAWICE DOPUSZCZONE DO BEZPOŚREDNIGO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów lub użytkowników z branży spożywczej wdrażamy coraz więcej modeli rękawic przeznaczonych i dopuszczonych do bezpośredniego kontaktu z żywnością. Rękawice te posiadają Świadectwa Jakości Zdrowotnej wydane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa. W katalogu oznakowane są takim znakiem

PRODUCENT RĘKAWIC OCHRONNYCH
PROTECTIVE GLOVES MANUFACTURER

Sungboo

ul. Chemiczna 14, 22-100 Chełm
+48 (82) 565 28 41, 565 31 77,
info@sungboo.pl
www.sungboo.pl